Film termoconformable permanentemente elástico Streifyflex Color

El **Streifyflex** es uno de los materiales de termoformado más blandos de nuestra gama de productos y destaca por sus **múltiples posibilidades de aplicación** y su **fácil manejo**. Sus excelentes posibilidades de conformado y soldadura, así como una amplia gama de colores, hacen del Streifyflex el material preferido para **innovadores accesorios ortopédicos y protésicos**.

Color	.../2 (espesor 2 mm); .../4 (espesor 4 mm)
amarillo neón 111P273/...	azul claro 111P266/...
verde neón 111P274/...	azul 111P265/...
verde 111P271/...	azul oscuro 111P267/...
rosa neón 111P272/...	negro 111P264/...
rojo claro 111P269/...	blanco 111P263/...
rojo 111P268/...	plateado 111P276/...
rojo oscuro 111P270/...	dorado 111P275/...

Posibles usos
- botines interiores
- férulas resistente al agua
- férulas metacarpianas para antebrazo
- prótesis de brazo y pie
- encajes protésicos
- encajes interiores flexibles para la zona femoral

Medidas
- tamaño de la plancha 1115 x 900 mm
- disponible en los grosores 2 mm y 4 mm

Temperatura de moldeo
- 120 – 135 °C, por ej. en el horno por infrarrojos (51M15), en el horno para planchas (55M1) o en el horno (50M4)

Presión de trabajo
- muy baja
- 20% de potencia de vacío, medida con el aparato de succión, Vacumat Plus (168P50)

Aislantes para el modelo
- media de vacío (95P2/...)
- espray de silicona (116P11)

Consejos prácticos
- use guantes protectores de calor (12P12)
- distancia corta entre el horno y el positivo
- el recubrimiento de PTFE del horno tiene que estar limpio, sin talco, para evitar la entrada de aire

www.streifeneder.es/op

Moosfeldstr. 10 · 82275 Emmering/Alemania · T +49 8141 6106-0 · F +49 8141 6106-70
www.streifeneder.es/op · export@streifeneder.de

300W68/S
2023-02